

安监总管一〔2010〕86号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局

附件

运行管理不严格、隐患排查治理不认真等问题，导致队罐、跑车等

运行管理不严格、隐患排查治理不认真等问题，导致队罐、跑车等

确保提升运输系统安全运行。

二、切实完善地下矿山提升运输设备设施

地下矿山提升运输系统必须符合规定要求，新安装的提升运

保护、深度地二型生放保护、过卷保护及平由压保护等保护措施，前

告此附队照、提升矿车的制井而况照学同书附的在挂照、制井

部和中间车场要设阻车器或挡车栏,斜井下部车场要设躲避硐室;

且与提升机的启动应有闭锁关系,斜井提升系统应设有防止跑车装置。

实可行的安全措施,并经主管矿长批准。

严禁斜井运输管理 人员不得吸烟 不得在运输道上行走。斜

井人员 随车安全人员应坐在装有断绳保险操纵杆的第一节车内;

矿山企业要加强对提升运输系统的维护保养,加强日常安全

检查 发现问题要及时处理 必须对钢丝绳磨损情况进行检测 提升

钢丝绳和滑轮组在运行过程中应定期检查 钢丝绳的磨损情况 钢丝绳的

使用小直径钢丝绳应 受到严格控制 钢丝绳的直径应 ≥ 7.0 (mm)

后方可使用。在用钢丝绳的检验周期每年要进行一次检验和

传动部件应经受过压试验。

五、加大安全监管和执法力度

(一)突出重点,落实责任。各级安全监管部门要把提升运输系统作为地下矿山安全监管的重点内容之一,督促地下矿山企业

患。各地下矿山企业要明确分管负责人,配备足够的专业技术人

(信息公开形式:主动公开)

主题词:非煤矿山 安全生产 通知